


Geberit AquaClean Tuma Comfort douchesæde



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet
- Til efterfølgende montering på WC-skåle (udskiftning af toiletsæde)

Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres
- Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Toiletsæde og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Toiletlæg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning til venstre
- Nettetilslutning bagpå, med mulighed for skjult rørføring til venstre eller højre
- Netkabel kan afkortes

- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Føntørrertemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Toiletsædevarmens temperatur kan justeres med Geberit Home appen

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Kabellængde	2 m
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Leverancens indhold

- Panserslange 3/8" med bøjning 1/2"
- Afdækning til test
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

Skal bestilles ekstra

- Vandtilslutningssæt

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
146.277.11.1	615547100	Alpin-hvid
146.277.SI.1	615547120	Hvid / Glas
146.277.SJ.1	615547121	Sort / Glas
146.277.FW.1	615547110	Børstet rustfrit stål

Tilbehør

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean



-
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse forbrugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.com.
 - Vælg vandtilslutningsæt efter monteringsituation